

Categoria. Category

TECHNICAL LIGHTING

NANO OXO




Color. Color.

Bianco ☐

Nero ☐

Dimensiones. Dimensions.



Descripción. Description.

NANO OXO es un foco proyector led empotrable de interior mini de 4W de potencia. Diseñado con un elevado nivel de funcionalidad, este permite obtener un haz de luz de 45° de apertura lumínica. Su base para empotrar, de diseño cuadrado y redondo, se integra perfectamente en cualquier espacio. Su polivalente diseño también permite una amplia capacidad de rotación a 90° y un giro de 355°.

NANO OXO is a mini indoor recessed LED spotlight with 4W power. Designed with a high level of functionality, it allows to obtain a beam of light of 45° of light aperture. Its recessed base, square and round design, integrates perfectly into any space. Its versatile design also allows a wide rotation capacity at 90° and a 355° rotation.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	4 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	380 Lm
Eficacia Lumínica.	Light Effectiveness.	95 Lm/W
Difusor	Diffuser	-
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K-3200K-4000K
CRI	IRC	>90
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	45°
Regulación	Dimmable.	NO
UGR	UGR	<19
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	20
Clase	Clase	CLASE II
IK	IK	-
Horas de Vida	Hours of Life,	30.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. Data Sheet.

L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	60mm
Ancho	Width.	-mm
Alto	High	-mm
Diametro	Diameter.	57 mm
Peso	Net Weight.	0,15Kg
Diametro Corte	Cutting Diameter	50 mm
Material.	Material.	ALUMINIUM

Incluye. Includes.

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)