


Scheda Tecnica: plafoniera P6060BLHU

CODICE: P6060BLHU-WW-40

CODICE: P6060BLHU-NW-40


Per montaggio a incasso/plafone/sospensione

Distribuzione circolare a 80°



Caratteristiche generali

Sorgente luminosa:	LED SMD
Temperatura di colore:	3000 / 4000K
Flusso luminoso led:	4750 / 5000lm
Flusso luminoso uscita:	3800 / 4000lm
UGR:	< 19
Indice di resa cromatica:	> 90
Rischio fotobiologico:	gruppo esente RG0 (EN62471)
Vita media LED:	L70 B10 > 50.000h
Dimensioni esterne:	595 x 595 x h33mm
Imballo:	singolo in scatola di cartone
Peso:	2,2 Kg



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica "E"

Caratteristiche elettriche

Classe di isolamento:	classe II
Potenza complessiva:	40 W
Tensione alimentazione:	220/240V 50/60Hz
Rifasamento:	> 0.90
Alimentazione:	driver elettronico (dimming 1-10/dali/emergenza per opzione)
Marchi di qualità:	CE ENEC (per tutti i componenti interni)
Norme di Riferimento:	CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

Caratteristiche costruttive

Marchio CE:	dichiarazione del fabbricante
Grado di protezione:	IP 44/40
Resistenza meccanica:	IK 03
Corpo:	in alluminio verniciato a polveri colore bianco
Gruppo ottico:	diffusore in MS e lenti in PMMA
Montaggio:	ad incasso / plafone / sospensione /incasso in cartongesso utilizzando i relativi accessori

